



LUX-ILMA

Viimeisen kymmenen vuoden kokemuksella voimme sanoa, että kanavien ja suodattimen epäpuhtaudet heikentävät ilmanvaihtoa ja lisäävät energia ja huoltokustannuksia.

Me halusimme tarjota ratkaisun, jolla **vähennetään** epäpuhtauksien muodostumista ja **kasvatetaan** ilmanvaihtolaitteiston huoltoväliä!

Lux-ilman asennus on helppoa ja vaivatonta.

Päiset pienemmillä kustannuksilla nauttimaan puhtaammasta sisäilmasta!

Mallit

LSV-Sh 155

Soveltuvuus;
Ulkosäleikön halkaisija
70 mm - 152 mm

LSV-Sh 235

Soveltuvuus
Ulkosäleikön halkaisija
189 mm - 231 mm

Teknisiä tietoja

LUX- Suojaverkon helpolla puhdistettavuudella varmistetaan Ilmanvaihtokoneen, kanaputkien- ja suodattimien häiriötön toiminta.

LUX- Suojaverkko asennetaan Ilmanvaihtokanavan ulkosäleikön päälle.

Asennus on helppo- ja nopea.

Valmistusmateriaalit

MDF EXT (Exterior) / Hst 316

Materiaalit ulkokäyttöön kehitettyjä, säänkestäviä materiaaleja.

Pintakäsittely

RAL 9023 ulkomaali

Mallisuoja nro 11467

Asennus ruuvilla



Valmistus ja Myynti

Lux- Ilma
Snellmaninkatu 38
70100 Kuopio

puh. 040 590 7685 / Hannu Partanen
email; info@luxilma.fi
www.luxilma.fi